

NORMA DE SEGURANÇA
NR12
VENTILADOR
100% ADEQUADO

- ✓ Construção Robusta, com Grades Frontal e Traseira em Aço ABNT1020.
- ✓ Pintura Eletrostática a Pó, em Amarelo Segurança.
- ✓ Ventilador Atendendo a NR 12, com as Grades com Espaçamentos Corretos.
- ✓ Hélices em Aço com 03 Pás Rebitadas.
- ✓ Hélices Balanceadas Dinamicamente, Atendendo a Norma ABNT 13761.
- ✓ Motores Trifásicos 220/380v - IP 55 - Premium Alto Rendimento - Weg.
- ✓ Baixo Nível de Ruído - até 77 dBa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO VI 60

Vazão	10.000 m ³ /h
Potência	0,5 cv 4P - IP55 - Premium - Weg
Tensão	Trif. 220/380v 60Hz . ou Especial
Diâmetro	630 mm
Hélice	03 Pás em Aço
Alcance	20 a 25 m
Pintura a pó	Amarelo Segurança
Grades	Conforme Exigência NR 12
Suportes	Fixação na Parede ou Pedestal, com Posicionamento Ajustável



OPÇÕES DE FORNECIMENTO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO:



VI 60 com Suportes para Parede



VI 60 com Suporte Pedestal
H= 630mm / H= 1.200mm



VI 60 sem Suportes



Hélice para Reposição
Grades, Carcaça, entre outras peças



Motor Weg, Chaves de Partida
entre outras peças para reposição

LOGOSTEC - Ventilação Industrial Ltda.

Rua Leopoldo Vieira, 102 - Aventureiro - Cep 89226-189 - Joinville - SC

Fones: (47) 3467-6857 - (47) 99974 0017

E-mail: logostec@logostec.com.br / Site: www.logostec.com.br